


JWD1通用型接线端子



JWD1-1.5





JWD1-2.5

端子厚度 4.2

	刚性导线 (mm ²)	柔性导线 (mm ²)	I (A)	U (V)
IEC 60947-7-1	0.14~1.5	0.14~1.5	17.5	500

端子厚度 5.2

	刚性导线 (mm ²)	柔性导线 (mm ²)	I (A)	U (V)
IEC 60947-7-1	0.2~4	0.2~2.5	32	800

说 明	颜色	示意图
端子: 具有通用的定位座,适用于  型和  型标准安装轨	灰色 蓝色	
(1) 端板: 每一组端子排的终端须加覆一片,加 装在端子排的中间可增加爬电距离	灰色 蓝色	
(2) 中心联络件: 用于连接相同规格的端子组成联络端 子组,每件10位(附带螺钉)可任意再分		
(3) 连接片: 用于10位以上的中心联接		
(4) 边插联络件: 作用与中心联络件(2)同,背 部带绝缘,10位,可任意再分	2位: 3位: 10位:	
(5) 跨接联络件: 带有垫块(6)可任意位中心联络 不相邻的端子组成跨接联络端子组		
(6) 垫块: 作为跨接联络件(5)的附件与端子 的导电部件间的间隔块		
(7) 开关联络件: 用于端子顶部作开关连接,须在被连 接端子间加入端板(1)以保证电气隔离		
(8) 隔片: 用于隔离两相邻的联络端子组,可在 组装后插入,不影响整体空间		
(9) 分組隔板:(厚度:1.5) 用于每个端子组的分隔,具分组视觉 及电气隔离的双重效果		
(10) 警示牌: 卡在端子顶部的黄色警示标志		
(11) 标记条: 能快速整条嵌入端子上部两端槽内, 作各类标记,共10位(可任意分位)白色		
端子尺寸		
厚度/宽度/端板厚度		[mm]
高度(TH 35:7.5/TH 35:15/G 32:15)		[mm]
根据IEC/DIN VDE标准确定的技术参数		
最大额定工作电流/截面积	[A] / [mm ²]	
使用边插式联络件时可接导线最大截面积(刚性/柔性)	[mm ²]	
额定脉冲耐受电压/污染等级	[kV] / -	
过电压等级/绝缘材料组别	- / -	
接线容量		
带管状裸端头/管状预绝缘端头的柔性导线	[mm ²]	
多导线连接(截面相同的两导线)		
刚性导线/柔性导线	[Mm ²]	
带管状裸端头的柔性导线	[mm ²]	
带DEV-管状预绝缘端头的柔性导线	[mm ²]	
剥线长度		[mm]
螺钉类型		
扭矩		[Nm]
绝缘材料类型		
根据UL94所确定的材料阻燃等级		
额定工作电压 / 额定工作电流 / 导线线号	UL:[V]/[A]/AWG	

型 号	订货号	包装数
JWD1-1.5	5 574 101	50
JWD1-1.5BU	5 574 102	50
1.5~2.5BG	8 050 101	50
1.5~2.5BG-BU	8 050 102	50
ZL 4/10	5 585 110	10
LJ 4/2	5 583 101	10
1.5~16 GF	8 750 101	10
ZP4(订货数据见44页)		
4.2/42.5/1.5		
42/49.5/47		
17.5/1.5		
-/-		
6/3		
III/I		
0.25~0.75/0.25~0.75		
0.14~0.75/0.14~0.75		
0.25~0.34		
0.5		
7		
M2		
0.22~0.25		
PA		
V0		
300/15/30~14		

型 号	订货号	包装数
JWD1-2.5	5 574 103	50
JWD1-2.5BU	5 574 104	50
2.5~10G	8 050 103	50
2.5~10G-BU	8 050 104	50
ZL 5/10	5 585 120	10
LJ 5/2	5 583 102	10
BL5/2	5 582 112	10
BL5/3	5 582 113	10
BL5/10	5 582 120	10
KL 5/10	5 584 120	10
K 5	8 510 102	100
GP	8 751 101	100
1.5~16GF	8 750 101	10
2.5 JS	8 867 101	10
ZP5(订货数据见44页)		
5.2/42.5/1.8		
47/54.5/52		
32/4		
4/2.5		
8/3		
III/I		
0.25~4/0.25~2.5		
0.2~1.5/0.2~1.5		
0.25~1.5		
0.5~1.5		
8		
M3		
0.6~0.8		
PA		
V0		
600/20/28~12		

